

S11 A1KY 07



Regülatör

S11 A1KY 07

Alüminyum Sargı Monofaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü

Teknik Bilgiler

Şebeke Giriş

Güç	20 KVA
Güç Faktörü	0.8
Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı	175/265 v
Çalışma Frekansı	50 Hz, \pm %5
Akım Kapasitesi	70 amper

Regülatör Çıkış

Çıkış Voltajı	220 VAC (\pm %1)
Aşırı Yüklenme	10 saniye, %200 yükte
Düzeltme (Kontrol) Hızı	\sim 150 Volt / Saniye
Çalışma Tekniği	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım, düşük gerilim, yüksek gerilim koruma(Opsiyonel)

Genel

Gösterge ve Butonlar	True RMS sayısal voltmetre
Mekanik Bypass	Var
Kontrol	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Koruma Sınıfı	IP20
Ebatlar G x D x Y (cm)	57x47x32
Ağırlık	72 kg
Kullanılan Varyak Sayısı	1 adet 4,5 kva varyak
Kullanılan Motor	1 adet 313 motor
Kullanılan Şalter	1 adet 2x100 amper kutup değiştirici kilitleli şalter