

## S11 A1KY 09



Regülatör

## S11 A1KY 09

Alüminyum Sargı Monofaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü

### Teknik Bilgiler

#### Şebeke Giriş

Güç	30 KVA
Güç Faktörü	0.8
Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı	175/265 v
Çalışma Frekansı	50 Hz, ± %5
Akım Kapasitesi	110 amper

#### Regülatör Çıkış

Çıkış Voltajı	220 VAC ( +/- %1 )
Aşırı Yüklenme	10 saniye, %200 yükte
Düzeltme (Kontrol) Hızı	~ 150 Volt / Saniye
Çalışma Tekniği	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım, düşük gerilim, yüksek gerilim koruma(Opsiyonel)

### Genel

Gösterge ve Butonlar	True RMS sayısal voltmetre
Mekanik Bypass	Var
Kontrol	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Koruma Sınıfı	IP20
Ebatlar G x D x Y ( cm )	57x57x88
Ağırlık	130 kg
Kullanılan Varyak Sayısı	1 adet 7,5 kva varyak
Kullanılan Motor	1 adet 414 motor
Kullanılan Şalter	1 adet 2x200 amper kutup değiştirici kilitleli şalter