

## S11 C3KY 23

### Regülatör

## S11 C3KY 23

Bakır Sargı Trifaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü

### Teknik Bilgiler

#### Şebeke Giriş

Güç	2500 KVA
Güç Faktörü	0.8
Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı	300/460 v
Çalışma Frekansı	50 Hz, ± %5
Akım Kapasitesi	3x3000 Amper

#### Regülatör Çıkış

Çıkış Voltajı	380 VAC ( +/- %1 )
Aşırı Yüklenme	10 saniye, %200 yükte
Düzeltme (Kontrol) Hızı	~ 90 Volt / Saniye
Çalışma Tekniği	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Çıkış Koruması	Aşırı akım, düşük gerilim, yüksek gerilim koruma(Opsiyonel)

### Genel

Gösterge ve Butonlar	True RMS sayısal voltmetre
Mekanik Bypass	Var
Kontrol	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Koruma Sınıfı	IP20
Ebatlar G x D x Y ( cm )	3x(132x210x177)
Ağırlık	8000 kg
Kullanılan Varyak Sayısı	48 adet 15 kva varyak
Kullanılan Motor	3 adet 721 motor
Kullanılan Şalter	3 adet 100 amper enversör özengilli salter/ 3 adet 100 amper aç-kapa özengilli şalter