

S11 C3KY 24

Regülatör

S11 C3KY 24

Bakır Sargı Trifaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü

Teknik Bilgiler

Şebeke Giriş

Güç	3250 KVA
Güç Faktörü	0.8
Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı	300/460 v
Çalışma Frekansı	50 Hz, ± %5
Akım Kapasitesi	3x3900 Amper

Regülatör Çıkış

Çıkış Voltajı	380 VAC (+/- %1)
Aşırı Yüklenme	10 saniye, %200 yükte
Düzeltme (Kontrol) Hızı	~ 90 Volt / Saniye
Çalışma Tekniği	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Çıkış Koruması	Aşırı akım, düşük gerilim, yüksek gerilim koruma(Opsiyonel)

Genel

Gösterge ve Butonlar	True RMS sayısal voltmetre
Mekanik Bypass	Var
Kontrol	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Koruma Sınıfı	IP20
Ebatlar G x D x Y (cm)	3x(132x210x246)
Ağırlık	10 Ton
Kullanılan Varyak Sayısı	72 adet 12,5 kva varyak
Kullanılan Motor	3 adet 6306 motor
Kullanılan Şalter	3 adet 1500 amper enversör özengilli salter/ 3 adet 1500 amper aç-kapa özengilli şalter