

S11 C3N 45

Regülatör

S11 C3N 45

Bakır Sargı Trifaze Mikroişlemcili Voltaj Regülatörü

Teknik Bilgiler

Şebeke Giriş

Güç	1200 KVA
Güç Faktörü	0.8
Giriş Voltajı Düzeltme Aralığı	260/450 v
Çalışma Frekansı	50 Hz, ± %5
Akım Kapasitesi	3x1450 amper

Regülatör Çıkış

Çıkış Voltajı	380 VAC (+/- %1)
Aşırı Yüklenme	10 saniye, %200 yükte
Düzeltme (Kontrol) Hızı	~ 90 Volt / Saniye
Çalışma Tekniği	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım, düşük gerilim, yüksek gerilim koruma(Opsiyonel)

Genel

Gösterge ve Butonlar	True RMS sayısal voltmetre
Mekanik Bypass	Var
Kontrol	RISC Mikroişlemci kontrollü tam otomatik servo kontrol
Koruma Sınıfı	IP20
Ebatlar G x D x Y (cm)	3x(130x135x175)
Ağırlık	5000 kg
Kullanılan Varyak Sayısı	?
Kullanılan Motor	?
Kullanılan Şalter	?